



NEWS!

SS向け災害対応設備のご案内

地域の安心をつなぐSSへ。



明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

燃料供給拠点

過去の災害において
サービスステーションは
燃料供給拠点として
重要な役割をいつも
果たしてきました。

これからも
サービスステーションの
対応能力を強化する

緊急用 自家発電機 緊急用バッテリー 可搬式計量機

信頼のSSシェアNo.1 発電機

三相【5.0kVA / 5.5kVA】
タイプ



セルモーター バッテリー 搭載	タンク容量 (ガソリン) 22L	同時給油数 3レーン	単相100V 三相200V 同時使用可	便利な 旋回機能付 4輪移動式
-----------------------	------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------



● 型式

定格周波数	50Hz	60Hz
標準型	QF-1001-A21	QF-1001-B21
架台型	QF-1001-A23	QF-1001-B23

※電源ケーブルは、コンセント式／端子式から選択いただけます。

● 共通仕様

同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当(計量機同時給油可能台数)
定格出力	①三相200V 5.0kVA(50Hz)/5.5kVA(60Hz) ②単相100V 0.5kVA(50Hz)/0.5kVA(60Hz) ※三相・単相の同時使用時は、合計値が5.0kVA(50Hz)/5.5kVA(60Hz)以下となります。
燃料	レギュラーガソリン(タンク容量22.0L)
連続運転時間	満タン時 約6時間30分(50Hz)、約5時間45分(60Hz)
寸法(保管時)	W860 × D650 × H993mm(標準型) W979 × D850 × H1476mm(架台型)
乾燥質量	約134kg(標準型)、約154kg(架台型)
安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
付属品	・200V用電源ケーブル10m、100V用電源ケーブル10m ・ガソリン缶(1L)、オイル容器(1L)

※ 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。
設置および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

可搬式で安心のマルチ発電機

三相【7.0kVA / 8.0kVA】
タイプ



セルモーター バッテリー 搭載	タンク容量 (軽油) 36L	同時給油数 3レーン	単相100V 200V 三相200V 同時使用可	便利な可搬型 4輪移動式
-----------------------	----------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------



● 型式

定格周波数	50Hz	60Hz
標準型	DGM80BMK/TAT(50Hz)	DGM80BMK/TAT(60Hz)

※固定タイプ(車輪なし)の選択も可能です。

● 共通仕様

同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当(計量機同時給油可能台数)
定格出力	①三相200V 7.0kVA(50Hz)/8.0kVA(60Hz) ②単相100V 4.5kVA(50Hz)/5.0kVA(60Hz) ※三相・単相の同時使用時は、合計値が7.0kVA(50Hz)/8.0kVA(60Hz)以下となります。
燃料	軽油(タンク容量36.0L)
連続運転時間	満タン75%負荷時 約21時間(50Hz)、約17時間(60Hz)
寸法(保管時)	W1095 × D640 × H895mm(固定式) W1163 × D640 × H977mm(可搬式)
乾燥質量	約335kg(固定式)、約350kg(可搬式)
安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
付属品	・アース棒

※ 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。
設置および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

災害時の初期対応に最適

緊急用バッテリー可搬式計量機
12V型 / 24V型



疲れしらす 電動	2機種 ラインアップ 12V・24V	収納 移動、設営 容易	計量法 対応	商取引 可能
-------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------

● 12ボルト仕様

型式	SS-3030-A01
モーター	DC 12V 240W
電源仕様	DC 11.5～15.0V(操作回路・動力回路)
消費電流	操作回路 1.5A(DC12V) 動力回路 13A(DC12V)

● 24ボルト仕様

型式	SS-3030-B01
モーター	DC 24V 240W
電源仕様	DC 22.0～30.0V(操作回路・動力回路)
消費電流	操作回路 1.0A(DC24V) 動力回路 10A(DC24V)

● 共通仕様

使用液種	ガソリン・灯油・軽油
吐出量	20L/min
最大吸入揚程	4m(ガソリン柱)
計量精度	±5/1000(検定公差内)
表示	6桁0.01～9999.99L(文字高:35mm)
積算計 管理計	電子式：10桁(カウンターに表示) 電子式：5桁(カウンターに表示)
カウンター	マイコン式電子カウンター [表示部：LCD] [バックライト：LED] [文字色：黒]
発信器	0.01Lパルス発信器
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メーター	4ピストン式容積型
ノズル 寸法(mm)	Ⅱ型オートノズル(アンカーパネ、ラッチ、シングルスイベル付き) W494×H1225×D725
質量(kg)	約90
設置環境	気温：-20℃～+40℃ 湿度：計量機外装部 100%・計量機内部 5%～95%
付属品	・吐出ホース：2.5m(耐油、耐候性、アース線入り、着脱式) ・吸入ホース：4.5m(耐油、耐候性、アース線入り、着脱式) ・吸入管：0.9m ・電源ケーブル：15m(クリップ付) ・接地導線：10m(クリップ付) ・操作キー(計量機の電源ON/OFF、動作ロック) ・ペーパーガード、リモコン、ホース結束バンド、チョーク、油種ステッカー
オプション装備	・ドラム缶用アダプター ・給油用手回しハンドル(手回し時は計量の数量表示がされません) ・専用ソフトカバー

※ 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。
使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

安心できる用途に合わせたラインアップ

■ 10kW以上の電力を出力する発電機もラインアップ




大容量で単相3線式と三相4線式の双方が使用可能

- 三相・単相3線同時出力
- 各種ラインアップ
- 環境対応型、極超低騒音、低燃費

※ 10kW以上の電気を扱う場合、電気事業法の規制を受けます。
(所轄経済産業局長宛て)

※ 所轄消防により付帯設備等が異なり
事前確認が必要です。

- 囲いの有無や仕様
- 消火器の設置
- 標識の設置
- 離隔距離…等



防音型単相100V専用



インバーター式で商用電気と同等

- 追加の発電機として最適
- POSも安心して使用が可能

緊急用可搬式ポンプ



手動タイプで電源不要

- 停電時や配管破損時でも燃料供給が可能
- 手動ハンドルを回して給油
- 必要装備を標準パッケージ




※ 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。設置、および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

万全のメンテサービス網を完備 全国79カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

● 法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。● 写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

プラントエンジニアリング部 /
〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町10-7
☎ 050-9000-0511 ☎ 045-505-5451

<http://www.tatsuno.co.jp/>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北9条西24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市中区矢田3-2-25
- 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島6-16-1
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂3-6-13

(上記のほか、全国に約71カ所の販売拠点がござります。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6453-4504
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680